

COMfortel® 1200



Terminal système RNIS de base, avec un grand écran graphique et dix touches de fonctions programmables

- Grand écran graphique avec réglage automatique du rétro-éclairage
- Détection automatique du type de connexion S₀ ou U_{P0}
- Fonction d'économie d'énergie
- Touches programmables pour les fonctions Occupé, Numérotation rapide et Système
- Meilleures propriétés acoustiques pour tout type de fonctionnement

Vos avantages en détail

Vous recherchez des téléphones d'un prix abordable pour votre installation TC, mais vous ne voulez pas passer à côté du confort d'un téléphone système ? Le téléphone système numérique COMfortel 1200 est alors la décision qu'il vous faut prendre et le choix qu'il vous faut faire. Son grand écran éclairé, la fonction mains libres et l'accès à l'annuaire téléphonique central de l'installation TC ne laissent pratiquement rien à désirer. Pratiquement chacune des fonctions de votre installation téléphonique peut être exécutée directement sur le téléphone, par simple appui sur des touches. Le statut, quant à lui, s'affiche par le biais d'une LED intégrée à la touche.

L'interphonie avec mains libres automatique ou bien la liste centrale d'appelants, pour groupes, font rapidement leurs preuves au quotidien. Ceci s'applique également à la recherche de noms en ligne (recherche inversée), qui affiche le nom de l'appelant aussi bien à l'écran que dans la liste des données de communications de l'installation TC.

Avec sa détection de connexion automatique, le COMfortel 1200 est immédiatement prêt à fonctionner sur chaque port S ou U_{P0} de l'installation téléphonique.

Caractéristiques en un coup d'œil

FONCTIONS DU SYSTÈME

- Touches de fonctions programmables (10)
- Rétroéclairage automatique avec luminosité et temps d'éclairage réglables
- Volume de la sonnerie, volume du combiné et volume mains libres réglables séparément
- Désactivation du microphone
- Affichage de numéros d'appel (CLIP, numéro appelant) et de noms (CNIP, nom de l'appelant) tirés de l'annuaire téléphonique local et central de l'installation téléphonique propre à la marque
- Recherche de noms en ligne (recherche inversée) avec installations IPBX propres à la marque
- Annuaire, 1 600 entrées, localement, dans le téléphone
- Accès à l'annuaire téléphonique central de l'installation téléphonique propre à la marque
- 100 entrées dans les listes d'appelants, d'appels et de recomposition
- Reconnaissance automatique du mode de connexion S_0 ou U_{P0}
- Alimentation électrique par l'intermédiaire de la connexion système, ne nécessite pas de bloc d'alimentation séparé
- Fonction économie d'énergie
- Verrouillage du téléphone, les appels d'urgence restant possibles
- Angle d'inclinaison du téléphone réglable en 3 niveaux
- Montage sur table et montage mural

PRODUITS COMPATIBLES

- 16118 / COMpact 4000
- 16119 / COMpact 4000 UK
- 16334 / COMpact 5200
- 16335 / COMpact 5200R
- 16336 / COMpact 5500R

- 16339 / COMpact 5500R UK
- 16670 / COMmander® 6000
- 16671 / COMmander® 6000R
- 16672 / COMmander® 6000RX
- 16347 / COMfortel® H-200

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique: par le port interne S_0 ou U_{P0} du système téléphonique
- Puissance absorbée: 1,1 W min. | 2 W max.
- Connexion système: port S_0/U_{P0}
- Éléments de commande: touches fonctionnelles 13 / touches fonctionnelles librement programmables 10
- Écran: écran graphique éclairé de 128 x 64 pixels, monochrome
- LED: partiellement multicolore / 14
- Combiné: audio à large bande, microphone à électret, écouteur dynamique, compatible avec appareils auditifs
- Crochet commutateur: commutateur de contact magnétique
- Haut-parleur: résistance (Ω) 8 / diamètre (\emptyset) 52
- Boîtier: plastique
- Couleur: noir
- Dimensions (L x H x P): 223 mm x 148/158/168 mm x 185 mm
- Poids: env. 920 g
- Conformité: CE

LIVRAISON

- Appareil de base
- Combiné avec câble de raccordement
- Câble de raccordement RNIS RJ-45/RJ-45 (longueur 3 m environ)
- Notice d'utilisation succincte et de mise en service

INFORMATIONS DE COMMANDE

Désignation : COMfortel® 1200

Numéro d'article : 16065

Code de EAN : 4019377160657