

# COMfortel® M-730



## La résistance : conçu pour les environnements de travail difficiles

- Boîtier robuste pour utilisation extérieure – Indice de protection d'enveloppe 65
- Jusqu'à 13 heures de durée d'utilisation – jusqu'à 320 heures d'autonomie en veille
- Touche de fonction spéciale pour l'alarme, par exemple
- Profils pour réunion, environnements bruyants et préférences personnelles
- Connexion parfaite : USB, Bluetooth, cinch 3,5 mm

## Vos avantages en détail

En extérieur ou dans des endroits poussiéreux, humides ou difficiles, le COMfortel M-730 est le choix idéal. Grâce à son indice de protection IP 65 et à son boîtier robuste, ce combiné est parfaitement adapté à une utilisation professionnelle intensive, tout au long de la journée ; finies les rayures. Et mieux encore : le nouveau COMfortel M-730 résiste aux produits désinfectants. Sa grande autonomie de fonctionnement et en veille, et son itinérance transparente avec transfert dans les environnements multicellulaires, permettent de passer des appels téléphoniques sur votre lieu de travail mais pas seulement, et ce tout au long de la journée. En outre, le COMfortel M-730 est désormais doté d'une connexion micro-USB, d'un cinch 3,5 mm et du Bluetooth® pour des options de connexion poly-

valentes. La nouvelle touche d'alarme intégrée améliore la sécurité dans les zones de travail dangereuses. Des tonalités d'alarme spéciales, des messages et même la localisation peuvent être envoyés ou reçus. L'appareil est équipé d'un clip de ceinture permettant de l'emporter partout. Pour les environnements de travail particulièrement animés, nous proposons un clip de ceinture professionnel qui garantit un maintien parfait. Un écran optimisé et désormais plus large améliore la simplicité d'utilisation et la lisibilité, pour une plus grande productivité des travailleurs. Grâce à ses touches sonores simples, ce combiné peut être utilisé avec des gants ou d'autres équipements de protection. C'est le partenaire idéal en atelier ou en usine.

# Caractéristiques en un coup d'œil

## INTERFACE UTILISATEUR

- Écran couleur graphique TFT 2,4" éclairé, 240x320 pixels, jusqu'à 8 lignes et 65 000 couleurs
- Interface utilisateur intuitive et moderne avec icônes, touches écran, touche de navigation 4 directions et touches de fonctions

## FONCTIONS AUDIO

- Audio HD avec les technologies HDSP™/CAT-iq 2.0
- Fonction Mains-libres avec une excellence qualité sonore
- Touches latérales pour un réglage intuitif du volume
- 25 sonneries au choix avec 5 niveaux de volume et un effet crescendo
- Alarme vibrante
- Choix du profil audio
- Casque via Bluetooth® ou prise 3,5 mm

## CLAVIER

- Éclairé, et résistant aux rayures et aux produits désinfectants
- Touche Messages avec voyant clignotant
- Touche R séparée
- Touches de profil pour une adaptation rapide à votre environnement
- Touches latérales pour un réglage intuitif du volume
- Verrouillage du clavier (touche #) avec protection par code PIN
- Touche de fonction spéciale, par ex. pour la numérotation directe ou l'alarme

## SÉCURITÉ

- IP65
- Protection contre les particules, étanche à la poussière, protection complète contre le contact
- Étanche à la poussière (y compris la poussière métallique)
- Protection contre les liquides
- Lampe LED intégrée comme torche et alarme visuelle

## LOGICIEL QUICKSYNC

- Logiciel à télécharger gratuitement pour Windows et macOS; connexion via micro-USB ou Bluetooth®
- Synchronisation du répertoire du téléphone avec Microsoft Outlook®

- Chargement d'images CLIP et d'économiseurs d'écran
- Téléchargement de sons (mélodies) depuis votre ordinateur sur le combiné
- Mise à jour du micrologiciel
- Numérotation directe depuis les contacts Microsoft Outlook® et affichage des appels entrants sur l'ordinateur via CTI (Computer Telephony Integration) pour Windows et macOS

## INTERFACES DE CONNEXION

- DECT
- Bluetooth® pour casque (mains libres et profil casque) et pour l'échange de données et la mise à jour du micrologiciel
- Echange de vCards avec les téléphones mobiles compatibles
- Micro-USB pour la fonction de charge et la mise à jour de l'échange de données et du micrologiciel
- Prise casque 3,5 mm

## ACCESSOIRES

- Clip de ceinture professionnel (optionnel)

## REMARQUE

- L'emplacement correct des cellules radio est crucial pour le bon fonctionnement de votre système IP-DECT; c'est pourquoi nous vous recommandons de confier le dimensionnement et la configuration à un revendeur spécialisé qualifié
- Une mesure DECT peut être utilisée pour déterminer exactement où, par exemple, une base supplémentaire est nécessaire pour assurer l'approvisionnement

## PRODUITS COMPATIBLES

- 90686 / COMfortel® WS-500S
- 90687 / COMfortel® WS-500M
- 16118 / COMpact 4000
- 16119 / COMpact 4000 UK
- 16334 / COMpact 5200
- 16335 / COMpact 5200R
- 16336 / COMpact 5500R
- 16339 / COMpact 5500R UK
- 16670 / COMmander® 6000
- 16671 / COMmander® 6000R

- 16672 / COMmander® 6000RX
- 16023 / COMtrexx® Advanced
- 16022 / COMtrexx® Business
- 16021 / COMtrexx® VM

#### DONNÉES TECHNIQUES

- Écran : écran couleur graphique TFT 2,4" éclairé, 128 x 160 pixels, 65 000 couleurs
- Protocole de transmission : DECT/GAP, 1880-1900 MHz
- Portée (approx.) : en plein air 300 m / en intérieur 50 m
- Alimentation électrique : 2 batteries (NiMH) 1,2 V, 1 500 mAh max.
- Autonomie en conversation : à 13 h
- Temps de veille : à 320 h
- Matériau du boîtier : plastique
- Couleur : anthracite

- Dimensions (L x H x P) : 56 mm x 158 mm x 26 mm
- Poids du combiné : env. 166 g, avec accus
- Températures de fonctionnement : +5 °C à +45 °C
- Températures de stockage : -15 °C à +60 °C
- Humidité relative : 20 % à 75 %, sans condensation
- Conformité : CE

#### LIVRAISON

- Combiné
- Couvercle du compartiment batteries
- 2 micro-piles (NiMH), type AAA
- Clip ceinture
- Bouchon de fermeture (2 chacun)
- Chargeur
- Alimentation pour chargeur
- Manuel d'utilisation et consignes de sécurité

#### INFORMATIONS DE COMMANDE

Désignation : COMfortel® M-730

Numéro d'article : 90243

Code de EAN : 4019377902431